

Дежеподъемоопрокидыватель «ВОСХОД-ДО-10»



Дежеподъемоопрокидыватель предназначен для подъема и опрокидывания подкатных деж тестомесильных машин «Прима-160», «Прима-300», «Прима-300»ВС при перегрузке теста из подкатных деж в промежуточные бункеры и бункеры тестоделительных машин. Дежеподъемоопрокидыватель осуществляет подъем деж, объемом от 160 до 300 литров, с помощью сменных захватов (опция). Подъем дежи осуществляется перемещением каретки с захватом по стойке с помощью цепной передачи.

Конструктивные особенности:

- механизм фиксации дежи;
- защитное ограждение зоны подъема дежи;
- блокировка, исключающая подъем дежи при открытом ограждении;
- цепная передача снабжена механизмом блокировки, исключающим падение дежи при разрушении цепи;
- система блокировки привода при возникновении превышения нагрузки на мотор редукторе по различным причинам;
- при установке не требует заливки фундамента.

Наименование параметра	Дежеподъемоопрокидыватель «ВОСХОД-ДО-10»	
	с захватом Д-160-10	с захватом Д-300В
Грузоподъемность, кг, не более:	220	480
Высота подъема (расстояние от пола до нижней кромки лотка), мм, не менее	2138	1968
Наивысшая точка от пола (при опрокидывании дежи), мм, не более	3070	3160
Время подъема и опрокидывания дежи, с		32
Время опускания дежи, с		32
Номинальная потребляемая мощность, кВт		2,0
Номинальное напряжение, В		3NPE ~ 380
Род тока, частота тока		Переменный, 50 Гц
Габаритные размеры дежеподъемоопрокидывателя, мм, не более:		
длина x ширина x высота		2145x2085x2942
Масса дежеподъемоопрокидывателя без захвата, кг, не более		896
Масса захвата, кг, не более	82,3	128

